




Mopar

PARTS



- GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **TAIL LENS GUARD**
- D** INSTALLATIONSANLEITUNG **HECKSCHEINWERFERABDECKUNG**
- E** INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN **PROTECTOR DE LAS ÓPTICAS DE COLA**
- F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE **GRILLE DE FEU ARRIÈRE**
- I** ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO **RIPARO PER TRASPARENTE FARO POSTERIORE**
- P** INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO **GUARDA-LENTES TRASEIRO**
- NL** INSTALLATIE-INSTRUCTIES **ACHTERLICHTBESCHERMER**
- DK** MONTERINGSVEJLEDNING **BAGLYGTEBESKYTTELSE**
- N** INSTALLASJONSVEILEDNING **BAKLYSBESKYTTELSE**
- S** MONTERINGSANVISNING **BAKLJUSSKYDD**
- SF** ASENNUSOHJEET **TAKAVALON SUOJUS**
- CZ** NÁVOD K MONTÁŽI **KRYT POZIERNÍCH SVĚTEL**
- H** FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ **HÁTSÓ LÁMPÁT VÉDŐ RÁCS**
- PL** INSTRUKCJA INSTALACJI **OSŁONA ŚWIATEŁ TYLNYCH**
- GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **ΠΛΕΓΜΑ ΠΙΕΔ ΦΑΝΑΡΙΟΥ**
- JP** 取り付け方法 **尾灯レンズガード**

Subject to alteration without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Article sujet à modifications sans préavis.

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kan ændres uden varsel.

Kan endres uten varsel.

Kan ändras utan meddelande om detta.

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Může být zminino bez předchozího oznámení.

Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk.

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση.

予告なく変更される可能性があります。



2- 24- 2001

6906- 00- 0
K6858562
©DAIMLERCHRYSLER



Mopar

PARTS

**A****B****2X****C**

- GB**
- Clean each vehicle Tail Lens with a rag to remove any dirt or debris.
 - Tear open an Alcohol Packet and clean the contact surfaces of each vehicle Tail Lens. See Diagram 3.
 - Hold Tail Lens Guard onto Tail Lens, positioning for best appearance.
 - Holding the inboard contact of the Tail Lens Guard firmly to the Tail Lens, pull the outboard contact out enough to grab the red backing of the outboard tape and peel it down and off.
 - With the red backing removed, firmly press the outboard side of the Tail Lens Guard back onto the Tail Lens. Hold tight for 30 seconds.
 - Pull inboard side of the Tail Lens Guard out enough to grab the red backing and peel it down and off.
 - Press the Tail Lens Guard back onto the Tail Lens.
 - Hold entire Tail Lens Guard tight for 30 seconds.
 - Repeat for other side of vehicle.
 - Do not tug or pull on the Tail Lens Guards for 24 hours.

- D**
- Reinigen Sie alle Heckscheinwerfer des Fahrzeugs mit einem Lappen, um Schmutz oder kleine Steinchen zu entfernen.
 - Öffnen Sie eines der Alkoholpäckchen und reinigen Sie die Kontaktflächen jedes Heckscheinwerfers. Siehe Diagramm 3.
 - Setzen Sie die Heckscheinwerferabdeckung auf die Heckscheinwerfer, bis die optimale Einstellung erreicht ist.
 - Drücken Sie die Innenkontakte der Heckscheinwerferabdeckung fest auf die Heckscheinwerfer, ziehen Sie die Außenkontakte so weit hinaus, dass Sie die rote Unterlage des äußeren Klebebands ergreifen können und ziehen Sie diese ab.
 - Drücken Sie nach Entfernen der roten Unterlage die Heckscheinwerferabdeckung von außen fest auf die Heckscheinwerfer. Halten Sie diese 30 Sekunden lang fest.
 - Ziehen Sie den Innenteil der Heckscheinwerferabdeckung so weit heraus, dass Sie die rote Unterlage ergreifen können und ziehen Sie diese ab.
 - Drücken Sie die Heckscheinwerferabdeckung wieder auf die Heckscheinwerfer.
 - Halten Sie die komplette Heckscheinwerferabdeckung 30 Sekunden lang fest.
 - Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Fahrzeugs.
 - Ziehen Sie 24 Stunden lang nicht an den Scheinwerferabdeckungen.

- E**
- Limpie todas las ópticas de cola del vehículo con un trapo para eliminar la tierra y la suciedad.
 - Abra un sobre de alcohol y limpie las superficies de contacto de todas las ópticas de cola del vehículo. Consulte el Diagrama 3.
 - Coloque un protector sobre una de las óptica de cola, buscando la posición que ofrezca el mejor aspecto.
 - Presionando firmemente el contacto interior del protector contra la óptica de cola, tire del contacto exterior sólo lo suficiente como para coger el revestimiento rojo de la cinta del borde externo y quítelo, tirando hacia abajo.
 - Una vez quitado el revestimiento rojo, presione firmemente el lado externo del protector contra la óptica de cola. Sin soltar, presione firmemente durante 30 segundos.
 - Tire del lado interno del protector de la óptica de cola lo suficiente como para coger el revestimiento rojo y quítelo, tirando hacia abajo.
 - Presione nuevamente el protector contra la óptica de cola.
 - Presione firmemente sobre todo el protector durante 30 segundos.
 - Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo.
 - No tire de los protectores ni intente moverlos durante 24 horas.

- F**
- Nettoyer chacun des feux arrière du véhicule avec un chiffon pour éliminer la saleté et les débris.
 - Ouvrir un sachet d'alcool et nettoyer les surfaces de contact de chaque feu arrière. Voir la figure 3.
 - Placer la grille de protection sur le feu arrière en la positionnant pour obtenir le meilleur aspect possible.
 - Maintenir le côté intérieur de la grille fermement appuyé contre le feu arrière et écarter le côté extérieur suffisamment pour saisir la protection d'adhésif rouge du côté extérieur et la retirer en la tirant vers le bas.
 - Une fois la protection d'adhésif retirée, appuyer fermement le côté extérieur de la grille sur le feu arrière. Le maintenir solidement pendant 30 secondes.
 - Écarter le côté intérieur de la grille suffisamment pour saisir la protection d'adhésif rouge du côté extérieur et la retirer en la tirant vers le bas.
 - Presser de nouveau la grille contre le feu arrière.
 - Maintenir solidement l'ensemble de la grille pendant 30 secondes.
 - Répéter l'opération pour le feu arrière de l'autre côté du véhicule.
 - Ne pas tirer sur les grilles des feux arrière pendant 24 heures.



Mopar

PARTS

<p>I</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pulire ciascun trasparente faro posteriore con uno straccio per rimuovere ogni traccia di sporizia o detriti.■ Aprire una bustina di alcool e pulire le superfici di contatto su ciascun trasparente faro posteriore del veicolo. Vedere figura 3.■ Posizionare il riparo sul trasparente faro posteriore per verificarne la collocazione esteticamente migliore.■ Tenendo saldamente l'elemento di contatto interno del riparo sul trasparente del faro posteriore, estrarre l'elemento di contatto esterno quanto basta per accedere alla protezione rossa del nastro adesivo esterno; rimuovere la protezione dall'alto verso il basso.■ Una volta rimossa la protezione rossa, premere ancora saldamente l'elemento esterno del riparo sul trasparente del faro posteriore. Tenere in posizione per 30 secondi.■ Estrarre il lato interno del riparo del trasparente faro quanto basta per accedere alla protezione rossa, quindi rimuovere quest'ultima dall'alto verso il basso.■ Premere ancora il riparo sul trasparente faro posteriore.■ Tenere in posizione l'intero riparo del trasparente faro posteriore per 30 secondi.■ Ripetere l'operazione sull'altro lato del veicolo.■ Non tirare né sollecitare i ripari dei trasparenti fari posteriori per 24 ore.	<p>P</p> <ul style="list-style-type: none">■ Limpe as lentes traseiras de cada veículo com um trapo para remover qualquer sujeira ou escombros.■ Use álcool para limpar as superfícies de contato das lentes traseiras de cada veículo. Veja o diagrama 3.■ Coloque o Guarda-lentes Traseiro nas lentes traseiras, na melhor posição.■ Com o contato interno do Guarda-lentes Traseiro firmemente posicionado, coloque o contato externo de forma a agarrar a parte vermelha posterior do selo exterior e puxe-o para baixo retirando-o.■ Com a parte vermelha posterior removida, pressione firmemente o lado exterior do Guarda-lentes Traseiro nas lentes traseiras. Mantenha-o pressionado por 30 segundos.■ Puxe o lado interior do Guarda-lentes Traseiro de forma a agarrar a parte vermelha posterior e puxe-o para baixo retirando-o.■ Pressione firmemente o Guarda-lentes.■ Traseiro de volta nas lentes traseiras por 30 segundos.■ Repita o processo no outro lado do veículo.■ Não arranque ou puxe os Guarda-lentes Traseiros durante 24 horas.
<p>NL</p> <ul style="list-style-type: none">■ Maak beide achterlichten schoon met een doek om vuil of steentjes te verwijderen.■ Maak een Alcohol Packet open en maak het oppervlak van de achterlichten schoon. Zie afbeelding 3.■ Houd de achterlichtbeschermer voor het achterlicht en breng deze zo goed mogelijk in positie.■ Druk de binnenkant van de achterlichtbeschermer stevig tegen het achterlicht, trek de bevestiging aan de buitenzijde zo naar buiten dat u de rode achterkant van de bevestigingstape kunt pakken en verwijderen.■ Nadat u de rode achterkant hebt verwijderd, drukt u de buitenzijde van de achterlichtbeschermer tegen het achterlicht aan. Gedurende 30 seconden goed vasthouden.■ Trek de binnenkant van de achterlichtbeschermer zo naar buiten dat u de rode achterkant kunt pakken en verwijderen.■ Druk de achterlichtbeschermer tegen het achterlicht.■ Druk de gehele achterlichtbeschermer gedurende 30 seconden aan.■ Herhaal deze stappen voor de andere kant van het voertuig.■ Gedurende 24 uur niet aan de achterlichtbeschermer trekken.	<p>DK</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rengør hver baglygte med en klud for at fjerne snavs og smuds.■ Rens kontaktfladerne på de enkelte glas med en spritserviet. Se diagram 3.■ Hold baglygtebeskyttelsen op mod lytæglasset for at finde den bedste placering.■ Træk den udvendige kontaktflade langt nok ud til, at du kan få fat i den røde bagside af tapen på udvendig side, og træk den ned og af, mens du holder baglygtebeskyttelsens indvendige kontaktflade fast mod baglygten.■ Når den røde bagside er fjernet, trykkes den udvendige side af baglygtebeskyttelsen fast til baglygten. Hold fast i 30 sekunder.■ Træk den indvendige side af baglygtebeskyttelsen langt nok ud til, at du kan få fat i den røde bagside og trække den ned og af.■ Pres baglygtebeskyttelsen mod baglygten.■ Tryk hele baglygtebeskyttelsen fast i 30 sekunder.■ Gentag proceduren på den anden side af køretøjet.■ Træk og ryk ikke i baglygtebeskyttelsen de første 24 timer.
<p>N</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rengjør hvert av baklysene på bilen med en klut for å fjerne skitt og smuss.■ Åpne en pakke med en alkoholdynket klut, og rengjør kontaktflatene på hvert av bilens baklys. Se diagram 3.■ Hold baklysbeskyttelsen over baklyset, og plasser den der den passer best.■ Trykk den innvendige kontaktflaten på baklysbeskyttelsen godt over baklyset, og trekk den utvendige kontaktoverflaten langt nok ut til å gripe tak i den røde tapetildekningen på den utvendige tapen, og trekk den nedover og av.■ Når den røde tapetildekningen er fjernet, trykk den utvendige siden av baklysbeskyttelsen hardt tilbake på baklyset. Hold godt fast i 30 sekunder.■ Dytt den innvendige siden av baklysbeskyttelsen langt nok ut til å gripe tak i den røde tapetildekningen og riv den nedover og av.■ Trykk baklysbeskyttelsen tilbake på baklyset.■ Trykk hele baklysbeskyttelsen godt på plass i 30 sekunder.■ Gjenta på den andre siden av bilen.■ Ikke slit eller dra i baklysbeskyttelsen på 24 timer.	<p>S</p> <ul style="list-style-type: none">■ Torka bort smuts och skräp från fordonets alla bakljus med en trasa.■ Öppna ett alkoholpaket och rengör kontaktytorna på alla bakljus. Se diagram 3.■ Håll bakljusskyddet mot baklyset och placera det så att det ser bra ut.■ Håll bakljusskyddets inre kontakt hårt mot baklyset, dra den yttre kontakten utåt tillräckligt för att få tag på den röda baksidan av den yttre teipen och dra nedåt och av.■ Med den röda baksidan borttagen trycker du den yttre sidan av bakljusskyddet hårt tillbaka på baklyset. Håll fast i 30 sekunder.■ Dra den inre sidan av bakljusskyddet utåt tillräckligt för att få tag i den röda baksidan och dra nedåt och av.■ Tryck tillbaka bakljusskyddet på baklyset.■ Håll hela bakljusskyddet hårt i 30 sekunder.■ Upprepa på andra sidan av fordonet.■ Undvik att dra eller rycka i bakljusskyddet i 24 timmar.



Mopar

PARTS

